

ULTRA MAX 0W-40**Aceite de Motor Full Sintético****Descripción:**

CHEMPIOIL Ultra MAX es un aceite de motor full sintético, multigrado y multipropósito que ahorra energía para todo tipo de motores actuales. Gracias a la base bisintética única, proporciona una lubricación instantánea a temperaturas extremadamente bajas. Evita el desgaste de la puesta en marcha. Proporciona una limpieza extrema de los componentes del motor. Garantiza la máxima prevención del desgaste en todas las etapas de funcionamiento del motor.

Ficha Técnica

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	D 1298	Kg/m ³	844
Viscosidad a -35 °C	D 5293	CP	5968
Viscosidad a 40 °C	D 445	Cst	72,21
Viscosidad a 100 °C	D 445	Cst	12,77
Índice de Viscosidad	D 2270		178
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	224
Punto de Congelación	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	gKOH/kg	8,10

Requerimientos y Especificaciones:

SAE 0W-40, API SN/CF, ACEA C3, VOLKSWAGEN Norm 502 00/505 00, BMW Longlife-04, FIAT 9.55535-S2, FORD WSS-M2C937-A, GM dexos2, MB 229.51/229.31, OPEL GM-LL-A025, OPEL GM-LL-B025, SEAT 502 00/505 00, SKODA 502 00/505 00, AUDI 502 00/505 00, BMW LL-04, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00, GM-LL-A/B-025

CATERGORÍA: O.E.M

Volumen: /Art.-Nr:

1L CH9723-1ME
4L CH9723-4ME

