



MADE IN
GERMANY

SINCE 1962

CHEMPIOIL

ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (CAJA)

CHEMPIOIL

CH8904 MULTI ATF JWS 3309



> Descripción

Contiene aditivo ÉSTER fabricado para la industria AEROSPAECIAL Y DEPORTES EXTREMOS. CHEMPIOIL Multi ATF es una mezcla especial de aceites base full sintética de alta calidad con los aditivos avanzados más nuevos para transmisiones automáticas. Los modificadores de fricción cuidadosamente equilibrados permiten la retención de la fricción durante un período de tiempo prolongado. La resistencia mejorada contra la oxidación y la corrosión, así como la estabilidad térmica, ayudan a mantener la protección de los componentes de la transmisión durante todo el año. Puede ser utilizado en Dex II, Dex III, Dex IV y Dex V / Mercon.

> Propiedades del producto:

- La base full sintética de baja viscosidad de la más alta calidad con un índice de viscosidad alto constante en combinación con un paquete de aditivos multifuncionales conserva todas sus propiedades en un amplio rango de temperaturas.
- Asegura buenas propiedades lubricantes a temperaturas bajas (-45 °C) en invierno y asegura una película de aceite estable bajo cargas extremas y altas temperaturas en verano.

Se recomienda para cajas de cambios automáticas producidas por Americanos: GM, FORD, CHRYSLER, etc., asiáticos: HYUNDAI / KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA, etc. y fabricantes europeos: BMW, CITROEN, FIAT, MB, VOLVO, PEUGEOT, RENAULT, etc.

> Cumple con los requisitos:

ASIN WARNER JWS 3309, ALLISON C3, ALLISON C4, AUDI G 052 025, AUDI G 052 162, AUDI G 052 990, AUDI G 055 025, VOLVO 97340, VOLVO 97341, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17, ATF WS/JWS 3324 TES-295/TES-389, LEXUS TIPO T-II/T-III/T-IV, V, BMW 7045E (3 SERIES), BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 2 163 514, BMW 83 22 9 407 765 (LA 2634), BMW 83 22 9 407 807, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, FORD Mercon® V, FORD Mercon® SP, FORD Mercon® LV, FORD ATF Type F, GM Dexron® II, GM Dexron® II D, GM Dexron® II E, GM Dexron® III F, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H, GM Dexron® VI, HONDA ATF-Z1 (no para CVT), HONDA ATF DW-1, HYUNDAI ATF SP-II, HYUNDAI ATF SP-III, IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005, JASO M315 TYPE 1A, JATCO ATF/3100 PL085, KIA ATF-SP-II, KIA ATF-SP-III, MAN 339A, MAN 339F, MAN 339 V1, MAN 339 V2, MAN 339 Z1, MAN 339 Z2, MAN 339 Z3, MAZDA ATF M-III, MAZDA ATF-MV, RENAULT, MB NAG-2, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MITSUBISHI DIAMOND SP-II, MITSUBISHI DIAMOND SP-III, MOPAR AS68RC, NISSAN Matic D, NISSAN Matic J, NISSAN Matic K, NISSAN / TEXACO N402 (JATCO FWD), PORSCHE JWS 3309, SUBARU ATF-5, SUBARU ATF-HP, SUZUKI 3314, SUZUKI 3317, SUZUKI 2384K, ACEITE SUZUKI ATF, SUZUKI ATF ACEITE ESPECIAL, TOYOTA LEXUS ATF Tipo T, TOYOTA LEXUS ATF Tipo T-II, TOYOTA ATF Tipo T-III, TOYOTA ATF Tipo T-IV, TOYOTA TIPO D-2, SSANGYONG DSIH 6P805, VOITH H 55.6335.XX (G607), VOLKSWAGEN G 052 025, VOLKSWAGEN G 052 025-A2/G, VOLKSWAGEN G 052 162-A, VOLKSWAGEN G 052 990-A1/A2/G 055, VOLKSWAGEN G 052 162, VOLKSWAGEN G 052 990, VOLKSWAGEN G 055 025-A1/A2, Otros TEXACO N402 / ETL 7045E / ETL 8072B / MOBIL ATF LT 71141.

> Volumen:

1L (CH8904) 20L (CH8904) 208 L (CH2103)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase -SAE			MULTI ATF
Gravedad específica @ 15,6 °C	D 1298	kg/m³	0,90
Viscosidad a 40°C	D 445	mm²/s	390
Viscosidad a 100°C	D 445	mm²/s	10
Índice de Viscosidad	D 2270		191
Punto de Inflamabilidad, open cup, °C	D 92	°C	239
Punto de Fluidez	D 97	°C	-53



Fabricado por: SCT Lubricants for CHEMPIOIL GmbH · Fieldstrasse 154, 22880 Wedel/Hamburg, Germany

For more information:
www.chempioil.com

Aditivos fabricados por: CHAMPION CHEMICALS LTD
Freihofstrasse 28 CH-8700 Kusnacht, Switzerland

Hamburg - Germany