



## DEXRON VI IMATIC 465

465

### Aceite de Engranajes Para Camión

> **Descripción:**

PEMCO IMATIC 465 D VI es fluido automático para transmisiones automáticas de 6 velocidades de automoviles de transmisión full sintética de coches y camiones, vehículos BMW, Mercedes-Benz, GM, Chevrolet, Opel, Land Rover, Jaguar, que requieren aplicación del estándar GM Dexron VI o una generación anterior de Dexron.

> **Ficha Técnica**

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	D 1298	Kg/m <sup>3</sup>	850
Viscosidad a 40 °C	D 445	cSt	27,59
Viscosidad a 100 °C	D 445	cSt	5,77
Viscosidad Dinámica por Brookfield	D 2983	CP	9960
Índice de Viscosidad	D 2270		159
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	214
Punto de Fluidéz	D 97	°C	-52

> **Requerimientos y Especificaciones:**

JASO M315 Type 1A, ALLISON C4, CHRYSLER ATF+4, FORD Mercon® LV, GM Dexron® VI, HYUNDAI ATF SP-IV, KIA ATF-SP-IV, LEXUS ATF WS de por vida, MB 236.14, NISSAN Matic S, TOYOTA ATF WS de por vida, otros SHELL M-1375.4

> **Volumen: /Art.-Nr:**

1L PM0465-1