



MADE IN
GERMANY

FANFARO

ACEITE INDUSTRIAL ISO

FF HYDRO ISO 46 LONGLIFE COLOR: AMBAR EXTRA CLARO

> Descripción

Contiene aditivo Éster fabricado para la industria AEROESPACIAL Y DEPORTES EXTREMOS.

Aceite hidráulico universal para todas las estaciones creado para dispositivos hidráulicos de equipos estacionarios y móviles que operan en temperaturas de operación estándar y altas. Fue desarrollado teniendo en cuenta los requisitos de los sistemas hidráulicos industriales que operan en condiciones de altas cargas, presiones, temperaturas y / o velocidades.

Propiedades del producto:

- La resistencia a la formación de espuma mejora la eficiencia de las bombas hidráulicas;
- Es neutral con respecto a todos los materiales de sellado y recubrimientos de pintura y laca compatibles con aceites minerales. Previene fugas reduciendo así los costes de compra.

Se recomienda su uso como fluido de potencia para sistemas hidráulicos industriales.

- Equipos estacionarios (máquinas de prensado, elevadores, máquinas de moldeo, robots, máquinas industriales, máquinas de conformado, etc.).
- Equipos móviles (construcción, carreteras, minería, tala de árboles, diversos equipos municipales y especiales, etc.).
- Los siguientes tipos: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, etc.
- Donde haya bombas de jeringa, engranaje, impulsor, pistón axial que cumplan con los requisitos del fabricante.
- Cuando se requiera el uso de las normas de aceite DIN 51524 Parte 2 (HLP) o ISO 11158 (HM).



> Cumple con los requisitos:

AFNOR FRANCE NF E 48-603, CONESTOGA ISO 20763, EATON I-286-S, MAG CINCINNATI P-68, MAG CINCINNATI P-69, MAG CINCINNATI P-70, PARKER DENISON HF-0, PARKER DENISON HF-1, PARKER DENISON HF-2, PARKER DENISON Filterability TP 02100, SPERRY VICKERS I-286-S, US STEEL 126, US STEEL 127

> Volumen:

5L (FF2102) 10L (FF2102) 20L (FF2102) 208L (FF2102)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase -SAE			ISO 46
Densidad a 15 °C	D 1298	kg/m ³	0.90
Viscosidad a 40°C	D 445	Cst	49
Viscosidad a 100°C	D 445	Cst	11
Índice de Viscosidad	D 2270		180
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	237
Punto de Fluidez	D 97	°C	-34

