



Fluido de Transmisión Automática

> Descripción:

CHEMPIOIL Multi ATF es una mezcla especial de aceites base sintética de alta calidad con los aditivos avanzados más nuevos para transmisiones automáticas. Los modificadores de fricción cuidadosamente equilibrados permiten la retención de la fricción durante un período de tiempo prolongado. La resistencia mejorada contra la oxidación y la corrosión, así como la estabilidad térmica, ayudan a mantener la protección de los componentes de la transmisión durante todo el año. Puede ser utilizado en Dex II, Dex III, Dex IV y Dex V / Mercon.

> Ficha Técnica

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	D 1298	Kg/m ³	850
Viscosidad a 40 °C	D 445	Cst	38,11
Viscosidad a 100 °C	D 445	Cst	7,51
Viscosidad a -40 °C	D 5293	CP	18,000
Índice de Viscosidad	D 2270		169
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	216
Punto de Fluidéz	D 97	°C	-46

> Requerimientos y Especificaciones:

JASO M315 Type 1A, AISIN WARNER JWS 3309, ALLISON C3, ALLISON C4, TES-295/-TES-389, LEXUS TIPO T-II/T-III/T-IV, VOLKSWAGEN G 052 025, VOLKSWAGEN G 052 162, VOLKSWAGEN G 052 990, VOLKSWAGEN G 055 025, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 2 163 514, BMW 83 22 9 407 765 (LA 2634), BMW 83 22 9 407 807, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, FORD Mercon® V FORD Mercon® SP, FORD Mercon® LV, FORD ATF Type F, GM Dexron® II, GM Dexron® II D, GM Dexron® II E, GM Dexron® III F, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H, GM Dexron® VI, HONDA ATF-Z1, HONDA ATF DW-1, HYUNDAI ATF SP-II, HYUNDAI ATF SP-III, , IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005, JATCO ATF 3100 PL085, KIA ATF-SP-II, KIA ATF-SP-III, MAN 339A, MAN 339F, MAN 339 V1, MAN 339 V2, MAN 339 Z1, MAN 339 Z2, MAN 339 Z3, MAZDA ATF M-III, MAZDA ATF-MV, RENAULT, MB NAG-2, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MITSUBISHI DIAMOND SP-II, MITSUBISHI DIAMOND SP-III, MOPAR AS68RC, NISSAN Matic D, NISSAN Matic J, NISSAN Matic K, PORSCHE JWS 3309, SUBARU ATF-5, SUBARU ATF-HP, SUZUKI 3314, SUZUKI 3317, SUZUKI 2384K, ACEITE SUZUKI ATF, SUZUKI ATF ACEITE ESPECIAL, TOYOTA ATF Tipo T, TOYOTA ATF Tipo T-II, TOYOTA ATF Tipo T-III, TOYOTA ATF Tipo T-IV, TOYOTA TIPO D-2, SSANG YONG, VOITH H 55.6335.XX (G607), AUDI G 052 025, AUDI G 052 162, AUDI G 052 990, AUDI G 055 025, VOLVO 97340, VOLVO 97341, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17, Otros TEXACO N402 / ETL 7045E / ETL 8072B / MOBIL ATF LT 71141

> Volumen: /Art.-Nr:

1L CH8904-1ME