



MADE IN
GERMANY

FANFARO

ACEITE DE MOTO

FF6208 20W50 API SN JASO MA/MA2 S4 TIEMPOS PLUS SYNTHETIC BLEND COLOR: AMBAR CLARO



> Descripción

Contiene aditivo Éster fabricado para la industria AEROSPACIAL Y DEPORTES EXTREMOS.

Aceite de motor full sintético, diseñado para motores de cuatro tiempos (incluidos los motores en V de dos cilindros) de motocicletas con refrigeración por aire o líquido, con caja de cambios integrada y no integrada.

> Link: <https://filtrofast.com/producto/20w50-engine-oil-ff6403/>

> Cumple con los requisitos:

SAE 20W-50
API SN
JASO MA/MA2

> Volumen:

1L (FF6208)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase -SAE			20W-50
Densidad a 20 °C (68°F)	D 1298	kg/m ³	0,856
Viscosidad a 40°C (104°F)	D 445	Cst	119,5 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	D 445	Cst	17,5 mm ² /s
HTHS VISCOSIDAD 150°C (302°F)	D 5293	CP	4,6 mPa.s
Índice de Viscosidad	D 2270		162
Punto de Fluidez (°C)	D 92	°C	-30°C / -22°F
Punto de Inflamación (°C)			246,0°C / 475,0°F