

FANFARO

FF8710 MAX 7 75W-80 GL-4/GL-5



> Descripción

FANFARO MAX 7 es un aceite full sintético para engranajes para uso en transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades, incluidas también transmisiones con ejes de transmisión integrados de vehículos de tracción delantera, así como para cajas de cambio de transferencia y transmisiones por eje.

> Cumple con los requisitos:

SAE 75W-80, API GL-4/GL-5, BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, MB 235.10, Ford WSS-M2C200-D2, Toyota JWS 227 PSA B 71 2330, Peugeot 9730A2/A8, VW G009 317, VW G052 171, VW G052178, VW G052 512, VWG052 532, VW G052527, VW G052 726, VW G052 798, VW G055 726, Nissan 999 MP-MTF20P KE91699932R, MITSUBISHI MZ312644 3005401, SEAT G009 317, SEAT G052 171, SEAT G052178, SEAT G052 512, SEAT G052 532, SEAT G052527, SEAT G052 726, SEAT G052 798, SEAT G055 726, SKODA G009 317, SKODA G052 171, SKODA G052178, SKODA G052 512, SKODA G052 532, SKODA G052527, SKODA G052 726, SKODA G052 798, SKODA G055 726, AUDI G009 317, AUDI G052 171, AUDI G052178, AUDI G052 512, AUDI G052 532, AUDI G052527, AUDI G052 726, AUDI G052 798, AUDI G055 726.

> Volumen:

1L (FF8710) 20L (FF8710) 208L (FF8710)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase - SAE			75W-80
Densidad a 15 °C	D 1298	kg/m ³	0,89
Viscosidad a 40°C	D 445	Cst	59
Viscosidad a 100°C	D 445	Cst	10,0
Índice de Viscosidad	D 2270		188
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	243
Punto de Fluidez	D 97	°C	-50

