

W-6043

Aplicación: Aditivos multiuso

Líquido de frenos DOT 4

(250 mle, 350 mle, 500 mle, 1000 mle)



Descripción

Líquido de frenos FULL SINTÉTICO ORIGINAL DOT-4 PLUS formado por glicol-éter y ésteres de ácido bórico. Garantiza un frenado seguro y larga vida. Adecuado para vehículos equipados con sistemas de seguridad como ESP/DSC, ABS y/o ASR. Cumple y supera las normas FMVSS § 571.116/DOT 4, SAE J1704 eISO4925, clase 6. Mantenga el líquido de frenos limpio y seco. **ATENCIÓN!** Contiene: Tris[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxijetilo]ortoborato. Se sospecha que daña al feto. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Pedir instrucciones especiales antes del uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Características y Ventajas

Punto de ebullición extremadamente alto en húmedo y en seco.

- Alta resistencia a la temperatura.
- Alto protección contra la formación de burbujas.
- Compatible con los líquidos de freno sintéticos.
- Lubrica todos los componentes móviles del circuito hidráulico de frenos.
- Excelente trabajo con el elastómero.
- Excelente estabilidad térmica.

Campos de aplicación

Líquido para frenos DOT 4 de WÖLFE es ideal para el uso en todos los sistemas de freno de disco y de tambor, así como en sistemas de embragues de vehículos para los que se prescribe un líquido de frenos sintético con esta especificación.

Aplicación

El líquido de frenos WÖLFE DOT 4 se puede utilizar en todos los aparatos de purga de líquido de frenos convencionales. El líquido de frenos DOT 4 se puede mezclar y es compatible con todos los líquidos de frenos sintéticos de alta calidad. No obstante, la vida útil óptima solamente se garantiza en el uso sin mezclar. Se recomienda cambiar el líquido de frenos según las prescripciones del fabricante del vehículo.

Aprobaciones

FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704.

Especificaciones: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z), MB 331.0



Color/Aspecto:	Ambar
Punto de ebullición seco ERBP:	>264 °C
Punto de ebullición húmedo ERBP:	>157 °C
Viscosidad a -40 °C:	≤ 842 mm²/s ISO 4925.6.2
Viscosidad a 100 °C:	≥ 2.0 mm²/s ISO 4925.6.2
Valor pH:	7,8 ISO 4925.6.3
Punto de combustión:	100 °C

Código WÖLFE	Grupo	Presentación	Caja
W-6043 DOT 4	TRATAMIENTOS	250 mle 9 ONZAS	24 Unids
		350 mle 12 ONZAS	24 Unids
		500 mle 17 ONZAS	24 Unids
		1000 mle 34 ONZAS	12 Unids