

W-9083

Aplicación: Aditivos multiuso WE-40 Multilubricant



Descripción

Diseñado para liberar piezas y conexiones roscadas adheridas y corroídas. Con tiene solventes de penetración rápida y aceites, afloja y libera las piezas adheridas, brinda un funcionamiento correcto de los mecanismos en movimiento y evita los chirridos. Protege los componentes eléctricos del vehículo, evita los cortocircuitos y la falta de corriente. Apto para superficies de plástico, laca y metal.

Características y Ventajas

Capacidad de fluencia óptima

- Desoxidante
- Buena resistencia al agua
- Lubrica y cuida
- Buena protección anticorrosiva
- Mejora la conductibilidad eléctrica
- Desprende la suciedad
- Reduce la fricción y el desgaste
- Exento de silicona
- Mantiene las piezas móviles operables
- Neutro frente a plásticos, pinturas, metales y maderas de aplicación universal



Campos de aplicación

Un único producto con muchas aplicaciones en el hogar, para sus hobbies, para el taller, el automóvil y la industria. Para bisagras, rodillos, cerraduras, tornillos, interruptores, manivelas, cables Bowden, antenas del automóvil y mucho más.

Aplicación

Rociar el punto que se debe tratar y dejar actuar. También pulveriza invertido (no se aplica a la lata de 50 ml, n.º art. 3394).



Valor pH	~8,7
Forma:	Líquida
Color/Aspecto:	Ambar
Densidad a 20 °C:	0,9 g/cm ³
Punto de ebullición °C:	154
Punto de congelación °C:	-66
Viscosidad cinemática @38°C cst:	2,9
Punto de inflamabilidad °C:	63
Gravedad específica:	0.81
Olor:	característico
Solubilidad en el agua:	Insoluble

Código WÖLLEF	Grupo	Presentación	Caja
W-9083	MULTILUBRICANTE	500 mLe / 16.91 ONZAS	12 Unids.

ADITECHNIKCORP Gesellschaft mbH
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg, **GERMANY**
Phone: +49 15153 415884
E-mail: info@wolleflubes.de
www.wolleflubes.de