



MADE IN
GERMANY

FANFARO

ACEITE DE MOTOR

FF6403

20W50 GSX-50 API SP
COLOR: AMBAR CLARO

> Descripción

Contiene aditivo Éster fabricado para la industria AEROESPACIAL Y DEPORTES EXTREMOS.

Aceite de motor con aditivo ÉSTER de base full sintética, con aditivos ahorradores de combustible, para motores modernos de gasolina y diésel altamente acelerados con y sin turbocompresor utilizados en condiciones de funcionamiento difíciles y motores con un kilometraje muy alto utilizado en diversas condiciones.

Propiedades del producto:

- Reduce la probabilidad de fugas y mantiene la presión de aceite requerida incluso para motores con un alto kilometraje debido a la viscosidad estable y la excelente compatibilidad con los materiales de sellado.
- La baja volatilidad reduce el consumo de aceite a través de la quema.
- Un paquete de aditivos completamente equilibrado asegura un servicio eficiente de un motor en todos los modos de operación: arranque en frío, carga aumentada (conducción todoterreno y cuesta arriba, remolque, conducción con carga máxima) y en condiciones ambientales de alta temperatura;
- La película de aceite de larga duración protege eficazmente contra el desgaste, reduce la fricción y previene la corrosión.
- Garantiza una lubricación fiable de todos los componentes del motor en todas las condiciones de funcionamiento.
- El bajo contenido de cenizas y las buenas propiedades detergentes y dispersantes minimizan la formación de hollín y carbón y mantienen limpios los componentes del motor durante todo el intervalo entre reemplazos.
- Los antioxidantes naturales resisten eficazmente el envejecimiento.

Diseñado para la máxima protección de los motores modernos de gasolina y diésel de una amplia flota de automóviles (automóviles de pasajeros, SUV ligeros, minibuses y camiones ligeros) de fabricantes rusos, europeos y otros.

¡El aceite no es adecuado para su uso en camiones pesados!

Master Line: Ahorrador de combustible.

> Cumple con los requisitos:

SAE 20W-50, API SP/SN, ACEA A3/B4, MB 229.3/226.5, VW 502.00/505.00, OPEL GM LL-A/B-025, RENAULT RN 0710/0700, PORSCHE A40.

> Volumen:

1L (FF6403) 4L (FF6403) 20L (FF6403) 60L (FF6403) 208L (FF6403)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase -SAE			20W-50
Densidad a 15 °C	D 1298	kg/m ³	0,90
Viscosidad a 40°C	D 445	Cst	184
Viscosidad a 100°C	D 445	Cst	23
Índice de Viscosidad	D 2270		149
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	255
Punto de Fluidéz	D 97	°C	-39
Gravedad API	D 287		33
TBN	D 2896		10
Cenizas Sulfatadas	D 874	% m/m	1,0%

