



CHEMPIOIL

CHEMPIOIL CH9201 MOTO 2T



> Descripción

Un aceite de motor universal a base de minerales de alta calidad para motores modernos de 2 tiempos de alta carga y alta velocidad con refrigeración por aire. Es adecuado para la lubricación mediante una mezcla premezclada y una mezcla automática en una toma de motor.

Propiedades del producto:

- Una fórmula de aceite especial asegura una combustión sin humo y evita la preignición.
 - Los componentes especiales de detergente mantienen limpias las piezas del motor.
 - Forma instantáneamente una mezcla muy estable con todo tipo de combustible incluso a bajas temperaturas.
 - Tiene excelentes propiedades anticorrosión, antidesgaste y antifricción, evita el desgaste y el rayado en las paredes de los cilindros incluso bajo cargas extremas. Está diseñado para todo tipo de motores de 2 tiempos: motocicletas, ciclomotores, scooters, scooters y otros vehículos de motor de dos ruedas con el grado de aceite requerido de API TC y JASO FB.
- Se tiñe de verde para el control visual del aceite en la mezcla.

> Link: <https://filtrofast.com/producto/moto-2t-mineral/>

> Cumple con los requisitos:

API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

> Volumen:

1L (CH9201) 20L (CH9201) 60L (CH9201)

> Características del Producto, Informe de Prueba

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Clase -SAE			2T
Densidad a 15 °C , Kg/l	D 1298	kg/m ³	0,875
Viscosidad a 40°C	D 445	Cst	142,27
Viscosidad a 100°C	D 445	Cst	14,67
Índice de Viscosidad	D 2270		102
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	°C	280
Punto de Fluidez	D 97	°C	-33
TBN	D 2896		1,04
Ceniza sulfatada	%wt		0,09
Gravedad	API		24,7



Fabricado por: SCT Lubricants for CHEMPIOIL GmbH · Fieldstrasse 154, 22880 Wedel, Germany

Aditivos fabricados por: CHAMPION CHEMICALS LTD
Freihofstrasse 28 CH-8700 Kusnacht, Switzerland

For more information:
www.chempioil.com

Hamburg - Germany